



Katastrophenschutz Land Hessen

HMdIS V 41

Stand 08/2018

Ausstattungssatz Beladeplan und Typenblatt Gerätewagen - Betreuung (GW-Bt)





Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1.1	Ersatzrad, komplett	1		Einlagerung am Standort
1.2	Bordwerkzeug, typgebunden in Tasche	1		
1.3	Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel und Unterlegklotz	1		
1.4	Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1		
1.5	Betriebsanleitung für Fahrzeug	1		
2	Bordausstattung			
2.1	Abschleppstange VG 74 057, jedoch mit Zugöse	1	DIN 74 054	
2.2	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Diesel	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.3	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Benzin	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.4	Reifendruckmeßgerät D 10	1	DIN 74 720 M	
2.5	Reifenfüllschlauch M 16 x 1,5, auch für	1	DIN 74 326	
2.6	Verbindungsleitung Fremdstrom, D 35	1	VDA 72 593	
2.7	Verbindungsleitung Druckluftbremse, 3 m lang,	1		
2.8	Adapter, 13 - / 7-polig, für Anhängersteckdose	1		
2.9	Kfz_Verbandkasten	1	DIN 13 164	
2.10	Warnleuchte nach StVZO	1		
2.11	Warndreieck nach StVZO in Behälter	1		
2.12	Warnweste W 1	3	DIN EN 471	
2.13	Flaggensatz	1		
2.14	Unterlegkeil	1	DIN 76 051-1	
2.15	Feuerlöscher PG 12 H mit Kfz-Halterung	1	DIN EN 3-4	
2.16	Gleitschutzketten, Satz (2 Stück), mit	1		
2.17	Ausgußstutzen flexibel für Kraftstoffkanister	1		
2.18	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900	1	DIN 20 127	
2.19	Klauenbeil	1		
2.20	Kreuzhacke, 1,5 kg, kurz	1		
2.21	Zurrösen	12		
2.22	Spanngurte 4 m	6		
2.23	Sprechfunkgerät FuG 8b-1,	1		
2.24	Handapparat mit Auflage für Sprechfunkgerät FuG 8b-1,	1		




Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
3	Küchenausstattung			
3.1	Zelthaut	1		
3.2	Giebelwände	2		
3.3	Stützbeine	8		
3.4	Traufpfetten	6		
3.5	Firstpfetten	3		
3.6	Dachsparren	8		
3.7	Bodenplatten	8		
3.8	Knotenstücke, 3-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
3.9	Knotenstücke, 4-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
3.10	Zeltheringe	22		
3.11	Erdnägel, 500 mm lang	8		
3.12	Erdnägel, 300 mm lang	8		
3.13	Abspannseile	10		
3.14	Vorschlaghammer, 3 kg	1		
3.15	Erdnagelheber	1		
3.16	Stützen für Zeltdachlüftung	2		
3.17	Kiste für Kleinteile	1		
3.18	Packtaschen für Zelthaut, Giebelwandteile und Zeltgestänge	3		
3.19	Bandmaß 20 m	1		
3.20	Pflege- und Aufbauanleitung	1		
3.21	Stufenstehtleiter 1700 mm hoch, beidseitig begehbar	1		
3.22	Stromerzeuger 5 kVA mit Abgasschlauch und Kanisterbetankungsgerät	1	DIN 14 685	
3.23	Kanister 20 Liter, Ottokraftstoff-bleifrei	2	DIN 7274-1	
3.24	Kabeltrommel, 50 m	2		
3.25	Verlängerungsleitung, 10 m	1		
3.26	Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	4		
3.27	Folienabsperrband 500 m lang, im Abrollbehälter	1		
3.28	Erdstab, 1200 mm lang, 10 mm Durchmesser, mit Spitze und Haken	10		
3.29	Speisenbehälter 25 Liter, zylindrisch, isoliert, mit Einsatz	6	BW-TL 7330-005	Vers.Nr.: 7330-12-147-6975
3.30	Trinkwasserbehälter, 20 Liter	10		
3.31	Spühlwanne, 45 Liter Inhalt	2		
3.32	Transportkiste, Leichtmetall, ca. 1200 x 800 x 500 mm, stapelbar und abschließbar	2		
4	Satz Wasserversorgung			
4.1	Zarges Box 1200x800x500mm	1		
4.2	Sanosil Vernebler "Minifog", mit Geka-Kupplung	1		
4.3	Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Sprayer	1		
4.4	Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg	1		
4.5	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen	1		
4.6	Adapter 1" IG F	1		
4.7	Adapter 1" AG	1		
4.8	Übergangsstück Geka - Storz C	1		
4.9	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß	1		
4.10	Übergangsstück Druckluft - Geka	1		
4.11	Seifenspender mit Flüssigseife	1		
4.12	Sterilium Virogard	1		
4.13	Unterflurhydrantenstandrohr (2 Geka-Abgänge mit 2 Systemtrennern)	1		
4.14	Unterflurhydrantenstandrohr-Schlüssel	1		
4.15	Stück GEKA Plus Kupplung mit Schlauchtülle 3/4 Zoll, KTW	8		
4.16	Stück GEKA Plus Blindkupplung KTW	2		
4.17	Schlauchhandkarre mit Schlauch 3/4" 40 m lang (4 Stücke x10m)	1		
4.18	Spanngurte	4		
5	Landes KatS-Zusatzausstattung			
5.1	Aufblasbares Rettungszelt (ARZ) in Schutztasche	1		
5.2	Elektroheizung für ARZ	1		
5.3	Turbogebälse für ARZ 30	1		
5.4	Schlauchsatz Zeltgebläse ARZ30 in Schutztasche	1		
5.5	Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	3		bei ARZ 1.Serie 3 Zeltleuchten , 2. Serie 4 Zeltleuchten
5.6	Thermopott Kunststoff, Füllvolumen 12 Liter	7		für Getränke
5.7	Pavillonzelt, Farbe grau mit 3 Seitenwänden in Schutztasche (Gestänge 40mmx40mm inkl. Aluverbinder)	1		
5.8	Verkehrsleitkegel	2		Höhe ca. 50cm, mit BAST-Zulassung, vollreflektierend
5.9	Rollwagen nach DfV-Empfehlung	9		



Beladeplan Rollwagen 4



Unterbringung		Anzahl Ausstattunggegenstand	
1	Transportkiste	1	Zarges Box 1200x800x500mm
		1	Sanosil Vernebler "Minifog", mit Geka-Kupplung
		1	Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Sprayer
		1	Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg
		1	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen
		1	Adapter 1" IG F
		1	Adapter 1" AG
		1	Übergangsstück Geka - Storz C
		1	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß
		1	Übergangsstück Druckluft - Geka
		1	Seifenspender mit Flüssigseife
		1	Sterilium Virogard
		1	Unterflurhydrantenstandrohr (2 Geka-Abgänge mit 2 Systemtrennern)
		1	Unterflurhydrantenstandrohr-Schlüssel
		8	Stück GEKA Plus Kupplung mit Schlauchtülle 3/4 Zoll, KTW
		2	Stück GEKA Plus Blindkupplung KTW
2	Schlauchwagen	1	Schlauchhandkarre mit Schlauch 3/4" 40 m lang (4 Stücke x10m)
3	Rollwagen	4	Spanngurte



Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

GW-Bt

Stückzahl: 2

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz-Einsatzwagen**

Fahrzeugtyp: **LK 811/37 Eco-Power**

Hersteller: **Mercedes-Benz AG**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse: **N2(>12t)**

Auftrag-Nr.: **Bund 1996**

Mit Anhänger > 750 kg: **C+ E**



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2 Differentialsperre in der Hinterachse
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	OM 904/LA 4Takt Dieselmotor mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzer 90 (122) kW (PS) bei 2300 U/min. 4249 cm ³ 4 / Reihe, stehend Einspritz-/Zündfolge: 1-3-4-2
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Zweikreis-Druckluftbremse, automatisch lastabhängig geregelt, mit ABS Federspeicherfeststellbremse, auf die Hinterräder wirkend Motorbremse
Räder	Anzahl der Räder / Reserve-Bereifung / Felge Reifendruck	6 / 1 Stück einfachbereift 225 / 75 R 17,5 M+S 1.: 6,5 bar 2.: 4,75 bar
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Walfähigkeit	110 km/h 80 km/h 15-17 l/100km / > 700 km ca. 13,7 m mindest. 20 %
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 6505 mm B: 2500 mm H: 3200 mm 184 1. 1877 mm 2. 1690 mm 3700 mm vorn: 23° hinten: 17° - 1127 unbeladen - 670
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau / Aufbauhersteller	Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne / keine Sitzplätze Gerätewagen mit Ausstattung "Betreuung", Zugfahrzeug für Feldküche L: - B: - H: - L: 4200 B: 2500 H: min. 1800 - max. 2200 (Planengestell) L: 4180 B: 2440 H: 500 Bordwand, 1600 Stirnwand Fa. Neubrandenburger Fahrzeugwerke GmbH, Neubrandenburg
Füllmengen	Angaben in Liter Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) 15,0 Motor: (mit Filter) 12 Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: 5 Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: - Motor: (ohne Filter) 12 Hinterachsantrieb: 5,25 Vorderachsantrieb: - Radvorgelege: - Einspritzpumpe: - Kupplung: 0,2 Lenkgetriebe: - Lenkhilfe: 2,0
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung mit Gebläse	Zusatzheizung: Luftzusatzheizung Art / Typ: Ebersbächer D1LC Heizleistung: 850 - 1800 Watt Verbrauch / Brennstoff:
September 2012		Fristen / Ausstattung: - siehe Rückseite -



Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

GW-Bt

Stückzahl: 2

Fristen

Zwischenuntersuchung :	-	Monate
Bremssonderuntersuchung :	24	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
UVV Ladebordwand:	12	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 3 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage
- 1 Batterietrennschalter nach VDA 72 75, an Batteriekasten
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Handapparat mit Auflage
- 1 Breitband-Dachantenne mit Anschlussvorbereitung
- 2 Arbeitstellenscheinwerfer 50 Watt, am Fahrzeugheck
- 1 Steckdose 24 V nach DIN 14690-1 für Arbeitstellenscheinwerfer

